



オスモカラー 外装用クリアープラス (外装用 透明) #701

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 耐UV性能がある外装用クリアー
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 国交省仕様 JASS18-M307 (WP塗り) 適合
公共物件への使用も可能



標準塗装仕様

用 途	外装木部への塗装 (ウッドデッキなど水平面は除く)		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試用塗料等での試験施工をおすすめします。 イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つ や	つや消し	比 重	0.95kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	12時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ 25ℓ

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	1回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈	0.047kg/㎡ 12時間 以上
塗装工程	3		拭き取りしない		
	4	2回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈	0.032kg/㎡ 12時間 以上
	5		拭き取りしない		



701 透明つや消し