



# オスモカラー カウンタートップオイル

(内装用 透明)



### 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木天板用クリアー
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 国交省仕様 JASS18-M301 (UC塗り) 適合  
公共物件への使用も可能
- ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に合格しているので  
食品に触れても安心

用途	木天板への塗装		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	#3028 3分つや #3046 5分つや #3058 つや消し	比重	0.92kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡/1ℓ (2回塗り)
乾燥時間	8時間	缶容量	0.5ℓ

### 標準塗装仕様

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2 研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装工程	3 1回目塗り	オスモカラー カウンタートップオイル	0.046kg/㎡	12時間以上
	4	拭き取りしない		
	5 研磨紙すり	不要		
	6 2回目塗り	オスモカラー カウンタートップオイル	0.031kg/㎡	12時間以上
	7	拭き取りしない		



3028 透明3分つや



3046 透明5分つや



3058 透明つや消し