



オスモカラー ワンコートオンリー

(内外兼用 着色半透明仕上げ)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 塗りやすく、1回塗りで仕上がる
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 国交省仕様 JASS18-M306 (ST塗り) 適合
公共物件への使用も可能



標準塗装仕様

用途	壁、天井、柱などの内外装木部		
その他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試用塗料での試験施工をおすすめします。 外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレベラント (外装用・防腐、防カビ下塗り剤) を下塗りしてください。		
色数	14色		
つや	つやなし	比重	1.00 ~ 1.20kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2	研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	3	1回目塗り	0.06kg/㎡	12時間以上
	4		拭き取りしない	



※ #1211 と #1233 は 2.5ℓ のみとなります。



内装木部用 半透明カラー

osmo[®]
...in form und farbe

オスモカラー ワンコートオンリー



環境にやさしい
自然の植物油ベースです



浸透性塗料なので
木の呼吸を妨げません




優れた撥水性・防汚性を
付与します



#1211 ホワイトスプルス



#1212 シルバーポプラ



#1221 バイン



#1232 マホガニー




#1233 ヘムロックファー




#1234 スカンジナビアレッド



#1235 シーダー



#1236 ラーチ




#1241 オーク




#1242 ファーグリーン



#1261 ウォルナット



#1262 テーク



#1264 ローズウッド



#1271 エボニー



無塗装

暮らしの理想をドイツから
OSMO & EDEL

オスモ&エーテル株式会社

本 社：〒673-1111 兵庫県三木市古川町上774-6
岡 崎 支 社：〒160-0033 東京都港区西新井1-20-2 西新井駅前ビル11F
名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-9 三栄ビル4F
大 阪 支 社：〒541-0056 大阪市中央区太町3丁目5-17 サブイビル2階201号
東北営業所：〒980-0002 仙台市青葉区中央4-6-1 5530 2F
九州営業所：〒812-0011 福岡市東区博多駅前3-28-3 三井物産福岡ビル2F

TEL:0794-72-3001 FAX:0794-72-3000
TEL:03-6279-4371 FAX:03-6279-4370
TEL:0521-253-9221 FAX:0521-253-9226
TEL:06-6243-1691 FAX:06-6243-1690
TEL:0221-797-3951 FAX:0221-797-3950
TEL:0921-409-0131 FAX:0921-409-0130

※ 予告なく仕様の仕様を変更することがあります。 ※ 実物は本社、取扱支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。



自然塗料オスモカラー

<https://osmo-edel.jp>



オスモカラーワンコートオンリーは
内装用木材保護塗料です。
たった1回塗るだけで木目や木味を生かした
美しい半透明カラーつや消しの仕上がりが得られます。

自然塗料、浸透型

オスモカラーワンコートオンリーは再生可能な自然の植物油（ひまわり油）がベースの自然塗料です。オスモカラーワンコートオンリーに使われている高度な技術で繰り返し精製された植物油は、木部に深く浸透し木の呼吸を妨げません。木が呼吸できる塗料であるとともに、木が乾き過ぎてしまうことを防ぎ、木部をいつまでも美しい健康な状態に保ちます。塗装することによって木のおぼれも軽減されます。

安全、安心、高品質

オスモカラーワンコートオンリーの塗面は人体動植物に無害で、ドイツ工業規格 53160（唾液と汗に対する堅牢性試験）、ヨーロッパ規格 71-3（0歳児の玩具安全基準）に合格、日本の食品衛生試験にも適合しています。オスモカラーワンコートオンリーは安全で環境にやさしい高品質な製品である証として ISO9001、ISO14001 を継続取得しています。オスモカラーワンコートオンリーは防腐剤や保存剤を一切含んでいません。

優れた経済性、性能

オスモカラーワンコートオンリーは主剤を多く含み、少量で広い面積を塗装することができます。1回塗りで仕上がります。オスモカラーワンコートオンリーは塗装のめくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。木に優れた撥水性を付与します。

用途

室内木部用：壁、天井、家具、建具、木窓など

缶サイズ

0.75リットル缶（約15㎡ 畳9枚程度）
2.5リットル缶（約50㎡ 畳30枚程度）

保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間保存できます。湿度の低い場所で保管してください。氷点下の温度で固形化した場合は湯せんするか、常温で24～36時間で元にもどります。

塗装回数

1回塗り（耐摩耗が要求される室内家具や建具の場合はオスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください。）

塗装面積

ブレンダー仕上げ面の場合、1リットルで約20㎡塗装できます。

塗装前処理

塗装前の表面は紙やすりで木地調整を行い、ホコリを取り除き含水率が20%以下であることを確認してください。塗膜型の塗料が塗られている場合は、紙やすりで塗膜を完全に除去する必要があります。

塗装方法

刷毛塗り。
オスモカラーワンコートオンリーはよくかき混ぜるだけでそのまま使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでご使用ください。木目に沿って該の固い刷毛で別り込むように塗布します（オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテパケ推奨）。

乾燥時間

約12時間で乾きます。換気をよくして乾燥を促してください。

道具の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

塗面のお手入れ

経年し塗料が乾いた感じになったり、撥水性が薄れたりすれば同じ色を重ね塗りするか、オスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください。以前塗装されたオスモカラーを除去する必要はありません。

成分

自然の植物油（ひまわり油）、顔料、ヨーロッパ薬品方安全基準適合の脱芳香族化したホワイトスピリット

技術データ

比重：1.00～1.20 g/cm³
臭気：低臭

塗装仕様

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
養生調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は溶剤等で拭き取る、紙やすり#240（フロアリングは#180）で木地調整する	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラーワンコートオンリー	50m ² /lit 120分

- 耐摩耗が要求される室内家具はオスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください
- フロアリングはオスモカラーフロアークリアーを上塗りしてください