



# オスモカラー ウォーターレペント (外装用 透明 下塗り剤) WR

## 製品の特徴

- ワンコートオンリーやカントリーカラーを外で使用する場合に下塗りする
- 高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与
- 下塗り剤なので3か月以内にワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッズステインプロテクター、カントリーカラープラスを上塗りする
- 植物油ベースの浸透性塗料



用途	外壁、軒天、建具 など		
その他	塗装後3か月以内に、オスモカラーワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッズステインプロテクター、カントリーカラープラスの上塗りが必要です。樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや	比重	0.81kg/ℓ	
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	6~8㎡/1ℓ (1回塗り)
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

## 塗装仕様(新築)

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	下塗り	オスモカラーWRウォーターレペント	無希釈	0.135kg/㎡ 12時間以上
塗装工程	3	拭き取りしない			
	4	1回目塗り	オスモカラーワンコートオンリーカントリーカラー	無希釈	0.04kg/㎡ 12時間以上
	5	拭き取りしない			

