

kikusui

複層仕上塗材 複層塗材CE・E・RE・Si

キクスイ 吹付タイルシリーズ



F☆☆☆☆

仕上げパターンバリエーション

表面の仕上げもいろいろ。お好みに合わせてお選びいただけます。
※この見本は上塗りは、艶有に「ビュートップアクリル」、艶消しに「シリカペイント」を使用しています。

凹凸状仕上げ（艶有）



カラーNo. KN039D

凹凸状仕上げ（艶消し）



カラーNo. KN053D

凸部処理状仕上げ



カラーNo. KN048D

小模様凹凸状仕上げ



カラーNo. KN022C

ゆず肌状〔ローラー〕模様仕上げ



※エポロール・ルナロール・シリカロールに対応します。
※国交省（仕上げの形状）の表現です。

カラーNo. KN060C

ゆず肌状仕上げ（吹付け）



カラーNo. KN039E

Color Variation




KW170D



KN060D



KN004C



KN060B




KW169D



KN061D



KN060A



KN060E



KN038D




KN041D



KN021D



KN041C



KN045D



KN029C



KN026D



KN040C



KN033D



KM082D



KM083D



KN037B



KM122D



KM123D




KN042A



KN045A



KN042B



KN045B




KN048B



KN042E



KN040A



KN030A



KN032E



KM080E



KN041B



KN045F



* KN024E



* KN023G



* KB158G



* KB153E



* KM108F



* KB139E



* KB132G

(注) 1. この色見本は台紙に塗布しており、現物の仕上がりとは多少違う場合がありますので、予めご了承ください。
2. 色により、耐候性に差がある場合もございますので、予めご了承ください。

3. ※印は濃色のため、材料費が割高になります。
4. カラーNo.は弊社管理No.です。
5. 色調の有効期間は2022年12月です。

製品一覧

一般名称	工法	製品名	JIS	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (NSK自主表示登録番号)	防火認定	
複層仕上塗材	複層塗材CE	吹付け	キクスイ タイル・ルナ	JIS A 6909	JIS対応	NM-8573、QM-9813、RM-9362
	複層塗材E	吹付け	キクスイ タイル・エマルナ	JIS A 6909	0305339	—
	複層塗材E	ローラー	キクスイ ルナロール	JIS A 6909	0306094	—
	複層塗材RE	吹付け	キクスイ タイル・エポ	JIS A 6909	0306096	—
	複層塗材RE	ローラー	キクスイ エポロール	JIS A 6909	0306097	—
	複層塗材Si	吹付け	シリカ タイル・ルナ	JIS A 6909	0306050	NM-8573、QM-9813、RM-9362
	複層塗材Si	ローラー	シリカロール	JIS A 6909	0306081	NM-8573、QM-9813、RM-9362

※JISは下記「JIS組み合わせ」にてご確認ください。

※キクスイタイル・ルナ、シリカタイル・ルナ、シリカロールを防火材料として使用する場合は下記「防火認定組み合わせ」をご確認ください。

詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

※艶有りのみの対応となります。

※防火認定の組み合わせとは異なりますのでご注意ください。

JIS A 6909組み合わせ

呼び名	主材	下塗り	上塗り
複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー バンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップシリコン ビュートップフツツ ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン
複層塗材E	キクスイ タイル・エマルナ キクスイ ルナロール	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ SPパワーシーラー キクスイ プライマー バンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップシリコン ビュートップフツツ 水系ファインコートシリコン遮熱 ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン
複層塗材RE	キクスイ タイル・エポ キクスイ エポロール	キクスイ プライマーEPW キクスイ プライマー スーパーE キクスイ SPパワーシーラー キクスイ プライマー バンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップシリコン ビュートップフツツ 水系ファインコートシリコン遮熱 ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン
複層塗材Si	シリカ タイル・ルナ シリカロール	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー バンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップシリコン ビュートップフツツ 水系ファインコートシリコン遮熱 ビュートップウレタン 水系ファインコートシリコン

※標準施工仕様は別途資料をご請求ください。

防火認定組み合わせ

呼び名	主材	下塗り	上塗り
複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	ビュークリーン ビュークリーンV シリカペイント ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップフツツ ビュートップシリコン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン 半艶 水系ファインコートシリコン 艶消し
複層塗材Si	シリカ タイル・ルナ シリカ ロール	キクスイ プライマー スーパーE キクスイ プライマー スーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	ビュークリーン ビュークリーンV シリカペイント ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップフツツ ビュートップシリコン 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン 半艶 水系ファインコートシリコン 艶消し

※標準施工仕様は別途資料をご請求ください。
※ビュークリーンVは内装塗装のみ適応します。

適応下地

直接施工できる下地

モルタル・コンクリート打放し面 等

下地調整を要する下地 ※下地調整費は別途加算してください。

軽量気泡コンクリート(ALC)は「キクスイファンデ」等
粗面下地は、「BR#15」等を用いて下地調整を行ってください。

※シーリング材の可塑性による汚染が懸念される場合は、別途シーラーを入れることをお奨めします。

荷 姿

キクスイ タイル・ルナ	NET20kg/袋入	
キクスイ タイル・エマルナ	NET20kg/缶入	
キクスイ ルナロール	NET20kg/缶入	
キクスイ タイル・エポ	主 材 NET20kg/缶入	} セット
	硬化剤 NET0.3kg/缶入	
キクスイ エポロール	主 材 NET20kg/缶入	} セット
	硬化剤 NET0.3kg/缶入	
シリカ タイル・ルナ	NET20kg/缶入	
シリカロール	NET20kg/缶入	



注意点

この見本帳に掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。
又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

菊水化学工業株式会社

本社/名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

ホームページ <http://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台支店 ☎022-706-5710 関西支店 ☎06-7668-5320
東京支店 ☎03-3981-2500 福岡支店 ☎092-935-4610
名古屋支店 ☎0568-69-5200