複層塗材シリー (JIS A 6909対象製品)

複層塗材RE

複層塗材(主材)は、建物に色々な表情の意匠性をつけたり、様々な機能を付加すること で建物を保護します。

複層塗材CE 複層塗材Si 複層塗材E

仕上げの 形 状	ェ	法	キクスイ タイル・ルナ	シリカ タイル・ルナ	シリカロール	キクスイ タイル・エマルナ	キクスイ ルナロール	キクスイ タイル・エポ	キクスイ エポロール	
凹凸状	ab / l		0	0		0		0		
凸部処理	吹	付	0	\circ		0		0		
ゆず肌状	ローラー				0		\circ		0	
			可とう形複層塗材CE			防水形複層塗材E				
			可とう形複り	層塗材C E	防水形 複層塗材 C E	防	i水形複層塗材	E	防水形 複層塗材RE	
仕上げの 形 状	I	法	可とう形複り ナイス ウォール	層塗材CE リカバリー	防水形 複層塗材 C E ナイスウォール・ デラックス	が キクスイ 弾性タイル・ルナ	水形複層塗材 キクスイ 弾性ロール	E 透湿弾性 タイル・L	防水形 複層塗材 R E 透湿弾性 タイル・R E	
			ナイス		ナイスウォール・	キクスイ	キクスイ	透湿弾性	透湿弾性	
形状	工	法	ナイス		ナイスウォール・デラックス	キクスイ	キクスイ	透湿弾性	透湿弾性 タイル・R E	

≪公共建設工事標準仕様書≫

呼び名	仕上げ形状	所要量(kg / m²)	塗り回数	呼び名	仕上げ形状	所要量(kg / m ²)	塗り回数
複層塗材CE 複層塗材Si 複層塗材E 複層塗材RE	凹凸状 凸部処理 (吹付)	下塗材	0.1 以上	1	可とう形 複層塗材CE・	凹凸状 凸部処理 (吹付)	下塗材	0.1 以上	1
		主材基層	0.7 以上	1			主材基層	1.0 以上	1~2
		主材模様	0.8以上	1			主材模様	0.5 以上	1
		上塗材	0.25 以上	2			上塗材	0.25 以上	2
	ゆず肌状 (ローラー)	下塗材	0.1 以上	1		ゆず肌状 (ローラー)	下塗材	0.1 以上	1
		主 材	1.0 以上	1~2			主 材	1.0 以上	1~2
		上塗材	0.25 以上	2			上塗材	0.25 以上	2
防水形物層塗材CE 防水形物層塗材E 防水形物層塗材RE	凹凸状 凸部処理 (吹付) ゆず肌状 (ローラー)	下塗材	0.1 以上	1	※所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材(希釈する前) の使用質量です。なお、表の所要量は、2回塗りの場合、2回分の使用 質量を示しています。				
		増塗材	0.9 以上	1					
		主材基層	1.7 以上	2	※防水形複層塗材の増塗りは、出隅・入隅・目地部・開口部回り等に、はけ 又はローラーにより、端部に段差のないように塗付けて下さい。 ※施工方法詳細は、弊社標準施工仕様書をご参照下さい。 ※JIS 対応とする下塗材・上塗材の組み合わせは、弊社ホームページの一覧 をご参照いただくか、最寄りの支店・営業所のお問合せ下さい。				
		主材模様	0.9 以上	1					
		上塗材	0.25 以上	2	※JIS の組み合わせは、上塗材が艶有になります。				

複層塗材シリーズ

材

キクスイエポロール <主材>:20kg/缶 <硬化剤>:0.3kg/缶 キクスイタイル・エポ <主材>:20kg/缶 <硬化剤>:0.3kg/缶 キクスイタイル・エマルナ 20kg/缶 20kg/袋 キクスイタイル・ルナ 20kg/缶 キクスイ弾性タイル・ルナ キクスイ弾性ロール 20kg/缶 キクスイルナロール 20kg/缶 シリカタイル・ルナ 20kg/缶 シリカロール 20kg/缶 透湿弾性タイル・Lベース 18kg/缶 18kg/缶 透湿弾性タイル・L模様 透湿弾性タイル・R E ベース <主材>:18kg/缶 <硬化剤>:0.15kg/缶 透湿弾性タイル・RE模様 <主材>:18kg/缶 <硬化剤>:0.15kg/缶 <主材>:19kg/袋 <混和液>:10kq/缶 ナイスウォール ナイスウォール・デラックスベース <主材>:7.5kg/袋 <混和液>:10kg/缶 ナイスウォール・デラックスモヨウ <主材>:9kg/袋 <混和液>:5kg/缶 リカバリー <基材>:15kg/缶 <硬化剤>:3.6kg/缶

※ J I S A 6 0 2 1 対象製品として、キクスイラバーウォール、透湿弾性タイル・R E もございます。

※各製品の詳細情報は、別途個別パンフレットでご確認ください。



掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。 ※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイト(『キクスイダウンロードサイト』を検索)でご確認ください。



取扱店

《》菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル

☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎ 022-706-5710 東京支店 ☎ 03-3981-2500 名古屋支店 ☎ 0568-69-5200 関西支店 ☎ 06-7668-5320 福岡支店 🕿 092-935-4610



●ホームページアドレス http://www.kikusui-chem.co.jp/