

白:アクリル樹脂エマルション系着色シーラー 透明:アクリル樹脂エマルション系透明シーラー

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

JIS A 6909 外装薄塗材E 下塗材 (EPシーラー 白)

# EPシーラー 白、透明

荷姿 15kg

アルカリシール性に優れ、速乾性で素地の吸い込み止めに優れる水性シーラーです。

## 特長

- 1 アルカリシール効果が優れています。
- 2 速乾性です。
- 3 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4 着色シーラー (EPシーラー 白) は、  
上塗りのトマリの向上にも効果的です。
- 5 F★★★★表示製品です。

## 主な適用素材

コンクリート・モルタル・スレート・石こうボード

## 適用仕上

アレスリシン、ビニデラックス各種、アレスノキテンコート、アレスエコクリーンシリーズ、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、アレスアクアシロンACII等

## 塗装条件

塗装方法	希釈率 (重量%)	標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)		希釈剤
		白	透明	
ハケ	白 0~50 透明 50~100	0.09~0.12	0.07~0.10	上水
ローラー				
スプレー				
エアレススプレー				

\*標準所要量は、個々の条件によって異なります。 \*標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗料性状

項目	白	透明
荷姿	15kg	15kg
混合比	—	—
色	白	透明
艶	無し	有り
仕上り感	平滑	平滑
塗料比重	1.18	1.03
溶剤比重	1.00(上水)	1.00(上水)
加熱残分	47%	21%
劇物表示(品名・含有量)	—	—
労安法上の表示有害物	—	—
使用有機溶剤種別	—	—
消防法による危険物区分	非危険物	非危険物
硬化剤の成分による区分	—	—

### 施工上の注意事項

- ①素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケツ科学社製CH-2)、または5%以下(ケツ科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)の条件で塗装してください。
- ②低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けてください。
- ③所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の条件により変動いたします。
- ④ALC面、多孔質面など吸い込みの激しい素材に対しては、フィラー等で適切な処理を行ってください。
- ⑤ケイカル板への塗装適性はありません。ケイカル板の場合、下塗り材としてアレス水性ケイカルシーラーを塗装してください。
- ⑥下地にタバコのヤニ汚れが著しい場合は、下塗り材としてストップシーラーを塗装してください。
- ⑦シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、ワレの原因となります。やむをえず塗装する場合には、ノンブリードタイプのシーリング材を用いることとし、[アレスダイナミックシーラーアクア]または[アレス水性エポキシ]をバインダーとして挟むことで不具合を軽減することができます。
- ⑧日塗膜のカビやチョーキング箇所は、洗浄等を実施し清浄な面としてください。付着阻害を起こす恐れがあります。
- ⑨著しく結露が生じるような場所では、塗膜の膨れ、剥がれ、しみの発生につながる場合がありますので使用を避けてください。

### ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。
- 火気避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
- 火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
- 裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱いは、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
- 対 応 目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

- 皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 対 吸 入 した 場 合: 空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲 み 込 ん だ 場 合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏 出 時 や 飛 散 した 場 合 は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火 災 時 に は、炭 酸 ガ ス、泡、又 は、粉 末 消 火 器 を 用 い る こと。
- 指 定 容 器 を 使 用 し、完 全 に ふ た を し て 湿 気 の な い 場 所 に 保 管 す る こと。直 射 日 光、雨 ざ ら し を 避 け、貯 蔵 条 件 に 基 づ き 保 管 す る こと。子 供 の 手 の 届 か な い 場 所 に 保 管 す る こと。又、関 連 法 規 に 基 づ き 適 正 に 管 理 す る こと。
- 廃 棄 本 品 の 付 いた 布 類 や 本 品 の か す、及 び、使 用 済 み 容 器 を 廃 棄 す る と き は、関 連 法 規 を 厳 守 の 上、産 業 廃 棄 物 と し て 処 分 す る こと。(排 水 路、河 川、下 水、及 び、土 壌 等 の 環 境 を 汚 染 す る 場 所 へ 廃 棄 し な い こと。)
- 施 工 本 製 品 は 揮 発 性 の 化 学 物 質 を 含 ん で い ま す の で、塗 装 直 後 の 引 渡 し の 場 合 は、施 主 様 に 対 し て 安 全 性 に 十 分 に 注 意 を 払 う よう に 指 導 し て く だ さ い。
- 例 え ば、不 特 定 多 数 の 方 が 利 用 さ れ る 施 設 な ど の 場 合 は、立 看 板 な ど で ベ ン キ 塗 り 立 て で あ る 旨 を 表 示 し、化 学 物 質 過 敏 症 な ら び に ア レ ル ギ ー 体 質 の 方 が 接 す こ と の な い よう に し て く だ さ い。

関西ペイント販売株式会社  関西ペイントホームページ [www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935 中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
 東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981 四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
 北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223 大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603 九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

\*製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(21年10月02日PPO) カタログNo.646