

ナノウォール10 (水谷ペイント(株)製品)

素 材	窯業系サイディング
塗装仕様	改修塗装 旧塗膜の劣化が著しい場合

部 位	壁面
規格・種別	水系1液形ナノシリコン樹脂塗料

1.商品構成

[illegible]

※設計価格は新築下地で300㎡以上を基準としている価格ですので参考にしてください。

※塗料の価格に消費税は含まれておりません。

2. 塗装条件及び塗装工程

工 程		荷 姿		塗装方法	希釈剤	調合割合 (%)	塗付量 kg/m ²	塗面積(m ² /缶)		塗装間隔 (23℃)
		容量	単位					1回塗り	2回塗り	
1	下地調整材	16.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	3% ~ 5%	0.20 ~ 0.50	32 ~ 80		3時間以上
				エアレス		4% ~ 6%	0.30 ~ 0.50	32 ~ 54		
2	上塗り1回目	15.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	3% ~ 10%	0.12 ~ 0.16	94 ~ 125	47 ~ 63	2時間以上
3	上塗り2回目			刷毛・ローラー	清 水	3% ~ 10%	0.12 ~ 0.16	94 ~ 125		最終養生24時間以上

3.施工価格及び使用数量(刷毛・ローラー) 施工面積 m² 労務費

工 程																
	下地調整	付着物を丁寧に除去し、充分に乾燥させる														
1	下地調整材	0.50	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m ²	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	上塗り1回目	0.16	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m ²	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	上塗り2回目	0.12	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m ²	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
※施工単価には下地調整費・架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。										#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※施工単価には下地調整費・架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。

※材料費の㎡単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

【工事明細 単価／m²】

	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

工事費合計

#DIV/0! / m² 0.00 m²