

# ナノウォール20(水谷ペイント(株)製品)

素 材	コンクリート、モルタル素地
塗装仕様	新規塗装・改修塗装 テクスチャーをつけない場合

部 位	壁面
規格・種別	水系1液形無機系ふっ素樹脂塗料

## 1.商品構成

製造会社名	塗 料 名	色 相	容量	単位	数量	単 価	価 格	塗回数	設計価格	備 考
水谷ペイント(株)	下塗り	水性Wシーラー	15	kg	0		¥0	1	¥5,500 m <sup>2</sup>	
	上塗り	ナノウォール20	標準色	15	kg	0	¥0	2		

※設計価格は新築下地で300m<sup>2</sup>以上を基準としている価格ですので参考にしてください。

※塗料の価格に消費税は含まれておりません。

## 2. 塗装条件

工 程	荷 姿		塗装方法	希釈剤	調合割合 (%)	塗付量 kg/m <sup>2</sup>	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶)		塗装間隔 (23°C)
	容量	単位					1回塗り	2回塗り	
1 下塗り	15.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	0% ~ 0%	0.10 ~ 0.20	75 ~ 150		2時間以上
2 上塗り1回目	15.00	kg	刷毛・ローラー	清 水	3% ~ 10%	0.12 ~ 0.16	94 ~ 125	47 ~ 63	2時間以上
3 上塗り2回目			刷毛・ローラー	清 水	3% ~ 10%	0.12 ~ 0.16	94 ~ 125		最終養生24時間以上

## 3.材料費及び使用数量(刷毛・ローラー) 施工面積 m<sup>2</sup> 労務費

工 程																
下地調整																
1 下塗り	0.20	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 上塗り1回目	0.16	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 上塗り2回目	0.12	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※施工単価には下地調整費・架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。

※材料費のm<sup>2</sup>単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

### 【工事明細 単価/m<sup>2</sup>】

	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

### 工事費合計

#DIV/0!	/ m <sup>2</sup>	
#DIV/0!	/	0.00 m <sup>2</sup>