

カクマサの オイルステイン

Oil STAIN

| | |
|------------------|---|
| (社) 日本塗料工業会登録 | |
| 登録番号 | O 03005 |
| ホルムアルデヒド 放出等級 | F ☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.toryo.or.jp |

鮮明

ソフトな
仕上がり

多用途



▲ メープル



▲ オーク



▲ チーク



▲ マホガニ



▲ ウォルナット



▲ ワインレッド

特徴

- ・木工、建築関係における木材着色剤として数多く使用されています。
- ・特に厳選された着色剤、そしてオイルステイン中に含まれる合成樹脂のため鮮やかな色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。

用途

建築木部、木工家具、木工製品

荷姿

1L 4L 16L

標準塗布量

30~40g/m²(1回塗り)

使用上の注意

- ・そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。
- ・色が濃すぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割薄めて塗装してください。
- ・色調はそれぞれ各色適当に混ぜてお好みの色にしてください。
- ・上塗りした時に色にじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。
- ・材質によって色調が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行ってください。
- ・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いてください。
- ・使用した刷毛や用具は、ペイントうすめ液で洗ってください。
- ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意してください。
- ・火気には十分注意してください。

※当塗り見本はオイルステインを1回塗りしてあります。

2017.02.2000

頒布価格 ¥540(税込)

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.