



施工例：テーブルに #1101 エキストラクリアー下塗り後、#3101 ノーマルクリアー上塗り



## オスモカラー #3101 ノーマルクリアー (透明)

あらゆる内装木部に使え、特に家具、建具に最適です

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般  
(床にはフロアクリアーをお使いください)
- 透明、3分つや
- #3101 ノーマルクリアーは特にはっ水、防汚性に優れ  
汚れがついてもしみにならず、簡単に落とせます
- 塗装回数：1回塗り (家具、建具は2回塗り)  
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1リットル約20㎡ (1回塗り #240程度サンドペーパー仕上げ面)
- 乾燥時間：約12時間 (気温20℃)

### ■ 家具の塗装手順(クリアー仕上げ)

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	#240紙やすりがけ	
下塗り	#1101エキストラクリアー	12時間以上
上塗り	#3101ノーマルクリアー	12時間以上

内装用オスモカラーは、ヨーロッパ規格EN71-3玩具安全基準に合格しており、幼児向け玩具や遊具、家具の塗装に使われています。



オスモオンラインストア限定で  
0.125L缶、0.375L缶をお求めいただけます