



施工例：フローリングに#3062 フロアークリアーつや消し 2回塗り

オスモカラー フロアークリアー / フロアークリアーエクスプレス (透明)

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-301 (UC 塗り) 適合品

フローリングのために作られた
メンテナンスに手がからない塗料です

- 用途：フローリング、一枚板や集成材のカウンタートップにも最適
- 透明、3分つやとつや消し
- フロアークリアーははっ水、防汚性に長け、大変丈夫で長持ち
そして、メンテナンス性に優れています (P24-25 をご参照ください)
- 塗装回数：2回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、コテバケ、又はワイドブラシ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L、10L
- 塗装面積：1リットル約12㎡ (2回塗り) #180程度サンドペーパー仕上げ面)



フローリングの塗装にはオスモワイド
ブラシを使うと簡単に塗装できます。



フロアークリアー #3032 3分つや
#3062 つや消し

乾燥時間 約12時間 (気温20℃)

フロアークリアーエクスプレス
#3332 2~3分つや
#3362 つや消し

乾燥時間 3~4時間 (気温20℃)
1日で2回塗りできます!!