



施工例：外壁に#420 外装用クリアープラス 2回塗り

## オスモカラー 外装用クリアープラス（透明）

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-307 (WP 塗り) 適合品

今まで出来なかった外装クリアー（透明）仕上げが可能になりました

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス
- 透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ  
灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります

※全く変色しないわけではありません。条件によって異なります。

※木材の含水率が18%以上の場合、塗料が十分に浸透しない為、塗装のめくれ、ハガレの原因となります。

※120番より粗い紙やすりで塗装前の木地調整を行なって下さい。

※ペンキを塗るようにつったり厚塗りすると塗装のめくれ、ハガレの原因となります。

※南洋材・ウッドデッキには適していません。詳しくはご相談ください。

- 塗装回数：2回塗り
- 塗装方法：刷毛、又はコテノケ
- 容器サイズ：#420 0.75L、2.5L、10L、20L  
#701 0.75L、2.5L、10L、25L
- 塗装面積：1リットル約12㎡分（2回塗り）
- 乾燥時間：約12時間



ひまわり油 大豆油

420 外装用クリアープラス 3分つや  
701 外装用クリアープラス つや消し