



施工例：腰壁に#1211 ホワイトスブルース1回塗り

## オスモカラー ワンコートオンリー（半透明仕上げ）

日本建築学会建築工事標準仕様書 M-306 (ST 塗り) 適合品

### あらゆる内装木部に使えます

- 用途：壁、天井、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般  
（家具には#3101ノーマルクリアー、床にはフロアクリアーを上塗りにお使いください）
- 半透明、つやのない仕上がり
- ワンコートオンリーは色づきのよい顔料配合、1回塗りで仕上がります
- 塗装回数：1回塗り（硬くて色づきの悪い木や濃いめに仕上げる場合は2回塗り）  
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、2.5L
- 塗装面積：1リットル約20㎡（1回塗り #240程度サンドペーパー仕上げ面）
- 乾燥時間：約12時間（気温20℃）



ひまわり油



### ウッドワックスとワンコートオンリーの違い

ウッドワックスは名前の通り植物性のカルナバックスとカンデリラワックスを含んでいて3分つやありに仕上がります。ワンコートオンリーは主剤が多いので色が若干濃くつき、ワックス分が含まれていませんのでつやのない仕上がりです。よく触れる場所やつやが必要な場合は#3101ノーマルクリアーやフロアクリアーによる仕上げをお勧めいたします。色目と同じ名前でも含まれている顔料が違うので色合いが違います。

オスモカラーワンコートオンリー色見本



1211 ホワイトスプリース



1212 シルバーボプラ



1221 バイン



1232 マホガニー



1233 ヘムロックファー



1234 スカンジナビアンレッド



1235 シーダー



1236 チーク



1241 オーク



1242 ファーグリーン



1261 ウォルナット



1262 チーク



1264 ローズウッド



1271 エボニー

※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
 ※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります  
 ※ オスモカラーは浸透性塗料のため、  
 塗装する樹種によって仕上りの色が異なります  
 実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることを  
 おすすめします