



施工例：外壁に#906パールグレー2回塗り

オスモカラー ウッドステインプロテクター（半透明仕上げ）

国土交通省建築 / 木造工事標準仕様書 M-307 (WP 塗り) 適合品

あらゆる外装木部に使えます

- 用途：外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキなど外装全般
- 半透明、防カビ、防腐、防藻性能付与
- 一般的な木材保護塗料と比べて同量で2倍塗れ、2倍長持ち！
- 塗装回数：2回塗り
※塗装仕様書はホームページよりダウンロードできます
- 塗装方法：刷毛、又はコテバケ
- 容器サイズ：0.75L、3L、10L
#726、#733、#735 は 10L がありません
- 塗装面積：1リットル約12㎡（2回塗り）プレーナー仕上げ面
- 乾燥時間：約4～6時間（気温20℃）

※南洋材には適していません。詳しくはご相談下さい。



ひまわり油 大豆油

オスモカラーウッドステインプロテクター色見本



700 パイン



702 ラーチ



703 マホガニー



706 オーク



707 ウォルナット



708 チーク



710 ストーンパイン



712 エボニー



726 パークグレー



727 ローズウッド



728 レッドシーダー



729 ファーグリーン



733 ヘムロックファー



735 ノルディックレッド



900 ホワイト



903 バザルトグレー



905 パティナ



906 パールグレー



907 クォーツグレー

- ※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
- ※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
- ※ オスモカラーは浸透性塗料のため、塗装する樹種によって仕上りの色が異なります
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします