

特長

1. トルエン・キシレンは使用していません。
2. アルコール系以外の溶剤には不溶の為、着色後に（ラッカー・ウレタン）塗料を直接刷毛塗りしても色動き（ブリード）が少ない。
従って、酒精ニス等による色押さえの工程は不要となります。
3. 刷毛塗り作業性が良く、色むらになりにくい。
4. 着色力、鮮明度、耐光性に優れています。
5. 粘度が低いので扱い易く、しかも沈降しません。

使用方法

1. 木材表面の塵、埃、油気を取り除きサンドペーパーで素地調整をしてください。
2. 着色濃度の調整は「11-22 コンビシンナー」で希釈してください。
3. 乾燥時間は 20℃で約 1～2 時間ですが、十分乾燥させてから次工程へ進んでください。乾燥を遅くしたい場合は「11-25 コンビシンナー遅乾型」を混合してください。

使用上の注意事項

1. アルコール類以外の溶剤には溶解しないため、水、塗料用シンナーでは希釈できません。
2. 他の塗料には混合できません。
3. 素材の種類、吸込み程度、塗料条件によって色の差異が出る場合がありますので、予め試し塗りをして色を確認してからご使用ください。
4. 良く振ってから使用してください。
5. 使用後は容器の蓋を完全に閉めてください。
6. 使用後の刷毛、スプレーガン等の塗装器具は「11-22 コンビシンナー」又はアルコール系溶剤で洗浄してください。

【製造者】  ユニオンペイント株式会社

【発売者】

CONVENIENCE STAIN

アルコール系顔料着色剤 コンビステイン

木部内外装の現場塗装に最適



CONVENIENCE STAIN

『木づかい』の心で快適な環境を

 UNION PAINT GROUP

アルコール系顔料着色剤

F☆☆☆☆登録番号 U01005

コンビステイン

木部内外装の現場塗装に最適

特長

1. 着色力、鮮明度、耐光性が優れています。
2. 粘度が低いので扱いやすく刷毛塗り作業が簡単で、色押さえも不要です。
3. 他の工程（オイルステイン→白ラックニス等の工程など）で生じるような変褪色や、付着不良は起こしません。

CONVENIENCE STAIN

F☆☆☆☆登録商品
U01005

品名：コンビステイン コードNo.：65ライン

容量：0.8L / 3.5L / 16L

用途

建築木部内外装全般、建具、家具、一般木工着色用

使用方法

塗装工程	使用材料及び塗装方法	塗布量 / m ²	乾燥時間 / 20℃
1. 素地調整	サンドペーパー P180		
2. コンビステイン着色	刷毛又はスプレー	40~50g (刷毛塗り)	1時間
3. 各種下塗り塗料	刷毛又はスプレー	80~120g (刷毛塗り)	
4. 研磨	サンドペーパー P240~P320		
5. 各種上塗り塗料	刷毛又はスプレー	60~80g (刷毛塗り)	

塗り面積 (刷毛塗り)：1Lで約20m² (約6坪) ※ご希望の色は別に調色することができます。

使用上の注意

1. 濃度調整は「11-22 コンビシンナー」で希釈してください。
※希釈後は保管せずに使い切ってください。
2. 乾燥を遅くしたい場合は「11-25 コンビシンナー遅乾型」を混合してご使用ください。
アルコール類以外の溶剤には溶解しません。
3. 他の塗料との混合は避けてください。
4. 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件によって色の差異がでることがありますので、予め試し塗りをして色を確認してからご使用ください。
5. 使用後は密栓してください。
6. 塗装終了後の器具や刷毛は「11-22 コンビシンナー」などのアルコール系溶剤で洗浄してください。

危険物の種類

第四類アルコール類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤

CONVENIENCE STAIN

このアルコール系顔料着色剤「コンビステイン」は「コンビニエンスステイン」の略で、その名の通り非常に使い易い便利な着色剤です。
アルコール系顔料タイプの為、素地着色後上塗り塗料を刷毛塗りする場合に色動きがなく、耐光性に優れております。木部内外装の現場塗装に最適で、木工家具、建築の他木工全般に幅広くご使用になれます。

… 原色 (コンビステイン 50 / コンビシンナー 50) …



65-01 ブラック



65-03 ブルー



65-04 レッド



65-07 エロー



65-08 ブラウン



65-09 ホワイト

… 配合色 (コンビステイン 50 / コンビシンナー 100) …



65-11 チーク
(ブラック 10・エロー 40・ブラウン 50)



65-13 チェリー
(ブラック 10・エロー 10・ブラウン 80)




65-15 ライトオーク
(ブラック 30・エロー 10・ブラウン 60)



65-17 ダークオーク
(ブラック 40・エロー 20・ブラウン 40)



65-19 ウォールナット
(ブラック 30・レッド 10・ブラウン 60)



65-21 マホガニー
(ブラック 20・レッド 40・ブラウン 40)