

鋼板屋根塗替え施工価格

素 材	金属系素地	部 位	屋根
塗装仕様	下塗り1回・上塗り2回	規格・種別	弱溶剤形1液シリコン樹脂塗料

【商品構成】

工 程	塗 料 名	色 相	容 量	単 位	数 量	単 価	価 格	塗回数	設計価格	備 考
下 塗 り	下 塗 り 1液ワイドさびストップ	各 色	16.00	kg	2			1	m ²	
上 塗 り	上 塗 り 1液ワイドルーフセラSi	黒	14.00	kg	3			2	m ²	
希 釈 剤	希 釈 剤 塗料用シンナーA		16.00	L	1				m ²	

※設計価格は新築下地で300㎡以上を基準としている価格ですので参考にしてください。

【塗装工程及び塗装条件】

工 程		荷 姿		塗装方法	希釈剤	調合割合 (%)	塗布量 kg/m ²	塗面積(m ² /缶)		塗装間隔 (23℃)
		容量	単 位					1回塗り	2回塗り	
	下地調整	ディスクサンダーなどの電動工具を主体とし、スクレーパー、ワイヤーブラシ、皮スキ等手工具を併用して、錆・劣化塗膜などを除去する。								
	高圧洗浄									
1	下 塗 り	1液ワイドさびストップ	16.00	kg	刷毛・ローラー	弱溶剤				
2	上塗り1回目	1液ワイドルーフセラSi	14.00	kg	刷毛・ローラー	弱溶剤				
3	上塗り2回目									

【材料費及び使用数量】 施工面積 120.00 m² 労務費 ¥30,000

工 程	塗布量 kg/m ²	必要量 kg	必要缶数	材 料 費		副資 材費	材料費 合 計	1日あたり 施工面積	労務費		現場 経費	一般 管理費	合 計
				材料比率	m ² 単価				人工	円			
	下地調整							m ²	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	高圧洗浄							m ²	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!
1	下 塗 り												¥961
2	上塗り1回目												¥972
3	上塗り2回目												¥1,036
4	溶 剤												¥64
													¥3,033

※施工単価には下地調整費・架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。
※塗付量は下地の状態により異なります、特に吸込みが激しい場合は注意が必要です。
※材料費の㎡単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

【工事明細 単価／㎡】

1 材料費		3 現場管理費	
2 労務費		4 一般管理費及び利潤	

工事費合計
¥3,033 / m ²
¥363,960 / 120.00 m ²