

2023

2

積算単価表

- 床塗料シリーズ
- 下塗り材シリーズ

HIGASHI NIPPON PAINT PRODUCTS

INFORMATION

- 価格実施＝2023年4月1日
- 各製品をご使用の際は必ずカタログをご参照下さい。
- 価格有効期限＝次回改正まで
- 記載価格は、300㎡以上を規準とします。
- 下地処理は別途見積となります。
- 設計単価には、消費税は含みません。
- 施工現場の下地条件、温度条件により
施工方法及び単価も異なります。

床塗材シリーズ

硬質ウレタン厚膜床塗材 — フローンフルトッップ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FF-4.5HR耐熱工法 ペースト平滑	13,700円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂5号	15kg	2.0	
			4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.7					
2	FF-5.0HRN耐熱工法 ニート防滑	13,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂5号	15kg	2.0	
			4	フローンフルトッップ	15kgセット	0.6	
5	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	※リシンガン (口径3~4mmφ)			
3	環境対応 FF-ES4.5HR TXフリー耐熱工法 ペースト平滑	13,900円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂5号	15kg	2.0	
			4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.7					
4	環境対応 FF-ES5.0HRN TXフリー耐熱工法 ニート防滑	13,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトッップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂5号	15kg	2.0	
			4	フローンフルトッップ	15kgセット	0.6	
5	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	※リシンガン (口径3~4mmφ)			
5	FF-3.5HR工法 ペースト平滑	11,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.7	
			4	フローンフルトッップ	15kgセット	1.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.7					

※ フローンフルトッップ調色の場合、1,500円~3,800円UPになります。

※ フローンフルトッップ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
6	FF-2.5HRN工法 ニート防滑	6,600円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
5	フローンフルトップ	15kgセット	0.8				
7	環境対応 FF-ES3.5HR TXフリー工法 ペースト平滑	11,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	1.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.7	
			4	フローンフルトップ	15kgセット	1.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.7					
8	環境対応 FF-ES2.5HRN TXフリー工法 ニート防滑	7,000円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
5	フローンフルトップ	15kgセット	0.8				
9	FF-SP1.5工法 平滑	7,600円	1	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
3	フローンフルトップ	15kgセット	2.0				
10	FF-SP2.0TN工法 ミキシング防滑	9,300円	1	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーSP	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	2.0	
4	フローンフルトップ	15kgセット	0.5				
フローン珪砂6号	15kg	0.025					
11	環境対応 FF-ES1.5HR TXフリー工法 平滑	7,100円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.2	
3	フローンフルトップ	15kgセット	1.5				
12	環境対応 FF-ES2.0HRTN TXフリー工法 ミキシング防滑	8,800円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.2	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	1.5	
4	フローンフルトップ	15kgセット	0.5				
フローン珪砂6号	15kg	0.025					

※ フローンフルトップ調色の場合、1,500円~3,800円UPになります。

※ フローンフルトップ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
13	FF-2.6HR工法 ペースト平滑 フローンヌルサットクリヤー 艶有仕上げ	11,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンHRプライマー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローンフルトップ	15kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
4	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15				
5	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15				

※ フローンフルトップ調色の場合、1,500円~3,800円UPになります。

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フロークリート 防滑仕様 (6mm厚)	16,500円	1	フロークリート 防滑	18kgセット	12.0	
				フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.06	
2	フロークリート 平滑仕様 (4mm厚)	11,000円	1	フロークリート 平滑	18kgセット	2.0	
				フロークリート 希釈剤	3kg	0.05	
				フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.01	
			2	フロークリート 平滑	18kgセット	5.8	
				フロークリート 希釈剤	3kg	0.145	
				フロークリート 硬化促進剤	3kg	0.029	

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート ロールー用

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フロークリートロールー用 コンクリート面平滑工法 (0.7mm厚)	5,400円	1	フローン水系油面用プライマー (硬化促進剤込)	8.4kgセット	0.3	
			2	フローン水系油面用プライマー (硬化促進剤込)	8.4kgセット	0.3	
			3	フロークリート ロールー用	15kgセット	0.8	
				フロークリートロールー用 希釈剤	3.6kg	0.024	
				フロークリートロールー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008	
2	フロークリートロールー用 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5mm厚)	2,700円	1	フロークリート ロールー用	15kgセット	0.8	
				フロークリートロールー用 希釈剤	3.6kg	0.024	
				フロークリートロールー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008	

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考	
3	フロークリートローラー用 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4mm厚)	6,800円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003		
			2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.4		
				フローン珪砂7号	15kg	0.2		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.012		
			3	フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.004		
				フロークリート ローラー用	15kgセット	1.2		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.036		
4	フロークリートローラー用 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0mm厚)	6,100円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003		
			2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.6		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.018		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.006		
			3	フローン珪砂4号または5号	15kg	1.8		
				4	フロークリート ローラー用	15kgセット		0.5
					フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg		0.015
フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.005						
5	フロークリートローラー用 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8mm厚)	4,700円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.6		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.018		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.006		
			2	フローン珪砂4号または5号	15kg	1.8		
				3	フロークリート ローラー用	15kgセット		0.5
					フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg		0.015
フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.005						
6	フロークリートローラー用 立ち上がり工法 (0.7mm厚)	4,200円	1	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.3		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.009		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.003		
			2	フロークリート ローラー用	15kgセット	0.8		
				ケミベスト FD-380	5.0kg	0.016		
				フロークリートローラー用 希釈剤	3.6kg	0.024		
				フロークリートローラー用 硬化促進剤	3.6kg	0.008		

床塗材シリーズ

水性硬質ウレタン系塗床材 — フロークリート ローラー用 速乾

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考			
1	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (0.7mm厚)	6,200円	1	フローン水系油面用プライマー	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3				
			2	フローン水系油面用プライマー	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3				
			3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.8				
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012				
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012				
2	フロークリートローラー用速乾 旧塗膜面改修工法平滑工法 (0.5mm厚)	3,400円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.8				
			フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012					
			フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012					
3	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面平滑工法 (コテ塗り) (1.4mm厚)	8,600円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.3				
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045				
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045				
			2	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.4				
				フローン珪砂7号	15kg	0.2				
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.006				
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.006				
			3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	1.2				
				フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.018				
				フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.018				
			4	フロークリートローラー用速乾 コンクリート面 ニート防滑工法 (2.0mm厚)	7,400円	1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.3	
							フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045								
2	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット				0.6				
	フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg				0.009				
	フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg				0.009				
3	フローン珪砂4号または5号	15kg				1.8				
4	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット				0.5				
	フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg				0.0075				
	フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg				0.0075				
5	フロークリートローラー用速乾 旧塗膜面改修 ニート防滑工法 (1.8mm厚)	5,800円				1	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.6	
							フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.009	
			フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.009					
			2	フローン珪砂4号または5号	15kg	1.8				
				3	フロークリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.5			
					フロークリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0075			
			フロークリートローラー用 速乾 硬化促進剤		3.6kg	0.0075				

床塗材シリーズ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
6	フロンクリートローラー用速乾 立ち上がり工法 (0.7mm厚)	5,200円	1	フロンクリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.3	
				フロンクリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.0045	
				フロンクリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.0045	
			2	フロンクリート ローラー用 速乾	9kgセット	0.8	
				ケミベスト FD-380	5.0kg	0.016	
				フロンクリートローラー用 速乾 希釈剤	3.6kg	0.012	
フロンクリートローラー用 速乾 硬化促進剤	3.6kg	0.012					

弾性ウレタン樹脂系塗床材 — フローン22

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FU-P1.6工法	5,900円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.075	
3	フローン22	16kgセット	2.0				
2	FU-P1.6T工法 AUコーティング	6,700円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン22	16kgセット	2.0	
			4	AUコート	15kgセット	0.2	
トップ14シンナー	16ℓ	0.06					
3	FU-P1.6TN工法 AUプラチップ仕上げ	7,400円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン22	16kgセット	2.0	
			4	AUコート	15kgセット	0.15	
				フローンプラチップ	2kg	0.008	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
			5	AUコート	15kgセット	0.15	
				フローンプラチップ	2kg	0.008	
トップ14シンナー	16ℓ	0.05					

床塗材シリーズ

2液カラーエポキシ厚膜床塗材 — フローン55

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 FE-P1工法	5,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	1.5	
2 FES-P1.5工法	6,700円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	新設面を含む
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	0.4	
			フローン珪砂7号	15kg	0.1	
4	フローン55	18kgセット	1.5			
3 FE-P1TN工法 SE防滑	7,800円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	ソリエポ90 ソリエポシンナー にて30%希釈 ※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	1.5	
		4	ソリエポ90	18kgセット	0.15	
			ソリエポシンナー	16ℓ	0.05	
		5	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
		6	ソリエポ90	18kgセット	0.2	
ソリエポシンナー	16ℓ		0.06			
7	ソリエポ90	18kgセット	0.2			
	ソリエポシンナー	16ℓ	0.06			
4 FE-P2工法 ベスト工法	7,100円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	2.0	
			フローン珪砂7号	15kg	1.0	
ソリエポシンナー	16ℓ	0.06				
5 FE-PN工法 SE防滑	6,400円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	ソリエポ90 ソリエポシンナー にて30%希釈 ※リシンガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	1.0	
		4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	3.0	
			ソリエポ90	18kgセット	0.2	
		5	ソリエポシンナー	16ℓ	0.06	
6	ソリエポ90		18kgセット	0.2		
ソリエポシンナー	16ℓ	0.06				
6 フローン55 フローンヌルサットクリヤー 艶有仕上げ	7,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	1.5	
		4	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15	
5	フローンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15			

床塗材シリーズ

2液カラーエポキシ厚膜床塗材 — フローン50

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FD-P1工法	5,800円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
3	フローン50	18kgセット	1.5				
2	FDS-P1.5工法	7,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	新設面を含む
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	0.4	
フローン珪砂7号	15kg	0.1					
3	FD-P1TN工法 SE防滑	8,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	1.5	
			4	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			5	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
ソルエポ90	18kgセット	0.2					
ソルエポシンナー	16ℓ	0.06					
4	FD-P2工法 ペースト工法	7,600円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローン50	18kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
ソルエポシンナー	16ℓ	0.06					
5	FD-PB3工法	11,200円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンベースエポ	20kgセット	2.0	
				フローン珪砂7号	15kg	1.0	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.04	
4	フローン50	18kgセット	1.5				

※フローン50抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

2液カラーエポキシ厚膜床材 — フローン50TXフリー

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	FDX-1.5工法	7,600円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローン50TXフリー	18kgセット	0.4	
				フローン珪砂7号	15kg	0.1	
3	フローン50TXフリー	18kgセット	1.5				
2	FDX-2.5HRTN工法 ニート防滑	8,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンHRプライマーTXフリー	20kgセット	0.4	
				フローン珪砂6号	15kg	0.3	
			3	フローン50TXフリー	18kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
5	フローン50TXフリー	18kgセット	0.8				

2液厚膜型エポキシ樹脂系塗床材(ローラー施工用) — フローンエポローラー

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フローンエポローラー FR-P コーティング工法	3,800円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
3	フローンエポローラー	14kgセット	0.8				
2	フローンエポローラー FR-P 防滑工法	5,600円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンエポローラー	14kgセット	0.6	
			4	フローン珪砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	
5	フローンエポローラー	14kgセット	0.6				
3	フローンエポローラー 公共建築工事標準仕様 薄膜流しのベ工法	5,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンエポローラー	14kgセット	0.3	
			3	フローンエポローラー	14kgセット	0.8	

床塗材シリーズ

エポキシ樹脂耐久床用塗材 — フローンエポモル

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フローンエポモル モルタル工法 (5mm厚)	7,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンエポモル	20kgセット	0.3	
			4	フローンエポモル	20kgセット	1.0	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.1	
				フローン硅砂5号	15kg	3.0	
				フローン硅砂6号	15kg	3.0	
2	フローンエポモル 防滑工法 (6mm厚)	14,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.15	
			3	フローンエポモル	20kgセット	0.3	
			4	フローンエポモル	20kgセット	1.0	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.1	
				フローン硅砂5号	15kg	3.0	
				フローン硅砂6号	15kg	3.0	
			5	フローンエポモル	20kgセット	0.5	
				ケミベストFD-380	5kg	0.015	
6	フローンエポローラー	14kgセット	0.6				
7	フローン硅砂5号(追吹付)※	15kg	1.8	※リシンガン (口径3~4mmφ)			
8	フローンエポローラー	14kgセット	0.6				

床塗材シリーズ

2液カラーエポキシ薄膜床用塗料 — ソルエポ90

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	ソルエポ90 SE コーティング工法	2,000円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
ソルエポシンナー	16ℓ	0.05					
2	ソルエポ90 SE 防滑工法	3,500円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	フロー珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	ソルエポ90	18kgセット	0.2	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.06	
5	ソルエポ90	18kgセット	0.2				
ソルエポシンナー	16ℓ	0.06					
3	ソルエポ90 SE プラチップ仕上	2,500円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
				フロープラチップ	2kg	0.0075	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
フロープラチップ	2kg	0.0075					
4	ソルエポ90 SE-OL コーティング工法 油面用	3,100円	1	床面の確認(油泥除去)			別途見積
			2	フローオイルクリーナーSP	18kg	—	
			3	フロー油面用プライマー	13kgセット	0.2	
			4	フロー油面用プライマー	13kgセット	0.2	
			5	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
6	ソルエポ90	18kgセット	0.15				
	ソルエポシンナー	16ℓ	0.05				
5	ソルエポ90 フロンヌルサットクリヤー 艶有仕上げ	4,200円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	ソルエポ90 ソルエポシンナー にて30%希釈
			2	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
			3	ソルエポ90	18kgセット	0.15	
				ソルエポシンナー	16ℓ	0.05	
4	フロンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15				
5	フロンヌルサットクリヤー艶有	14kgセット	0.1~0.15				

※ソルエポ抗菌の積算単価は、当社までお問い合わせ下さい。

床塗材シリーズ

静電気帯電防止床用塗料 — アースフローンR

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 アースフローンR コーティング	4,000円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	※淡彩色は下記の 注意事項を参照 して下さい。
		2	アースフローンR	18kgセット	0.15	
		3	アースフローンR	18kgセット	0.15	
2 アースフローンR AR-1工法	7,500円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
		2	フローンプライマーH	30kgセット	0.15	
			フローンパウダー	15kg	0.15	
		3	フローン55	18kgセット	1.5	
		4	アースフローンR	18kgセット	0.12	
5	アースフローンR	18kgセット	0.12			

※アースフローンRの淡色系を施工する場合の注意事項

アースフローンRで淡色系(B-5シルバーグレー、B-12ライトベージュ等)の施工をする場合、淡い色はカブリがやや悪い為、下地の種類や色によって均一な仕上がりが得られないことがあります。その場合には、ソルエポ90にて下塗りを行って下さい。但し積算単価は800円増になります。

エポキシ樹脂床用塗料 — エポエース (無希釈タイプ)

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 エポエース コーティング工法	1,800円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	
		2	エポエース	12kgセット	0.15	
		3	エポエース	12kgセット	0.15	
2 エポエース プラチップ仕上工法	2,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	
		2	エポエース	12kgセット	0.15	
			フローンプラチップ	2kg	0.0075	
		3	エポエース	12kgセット	0.15	
フローンプラチップ	2kg		0.0075			
3 エポエース 防滑工法	3,300円	1	フローンプライマーH	30kgセット	0.2	※リシガン (口径3~4mmφ)
		2	エポエース	12kgセット	0.15	
		3	フローン硅砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
		4	エポエース	12kgセット	0.2	
		5	エポエース	12kgセット	0.2	

床塗材シリーズ

2液アクリルウレタン薄膜床用塗料 — AUコート

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	AUコート コーティング工法	2,000円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	AUコート	15kgセット	0.15	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
			3	AUコート	15kgセット	0.15	
トップ14シンナー	16ℓ	0.05					
2	AUコート ニート防滑工法	3,500円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	AUコート	15kgセット	0.15	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
			3	フロー珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	AUコート	15kgセット	0.2	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.06	
5	AUコート	15kgセット	0.2				
トップ14シンナー	16ℓ	0.06					
3	AUコート AUプラチップ仕上げ	2,500円	1	フロープライマーH	30kgセット	0.2	AUコート トップ14シンナー にて30%希釈
			2	AUコート	15kgセット	0.15	
				フロープラチップ	2kg	0.008	
			3	トップ14シンナー	16ℓ	0.05	
				AUコート	15kgセット	0.15	
			フロープラチップ	2kg	0.008		
トップ14シンナー	16ℓ	0.05					
4	AUコートクリヤー コーティング工法	2,000円	1	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.06	
			2	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.045	
			3	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15	
				トップ14シンナー	16ℓ	0.045	

1液アクリル薄膜床用塗料 — ハイフローン

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	ハイフローン コーティング	1,500円	1	ハイフローンプライマー	15kg	0.2	ハイフローン ハイフローンシンナー にて40%希釈
			2	ハイフローン	15kg	0.15	
				ハイフローンシンナー	16ℓ	0.06	
			3	ハイフローン	15kg	0.15	
ハイフローンシンナー	16ℓ	0.06					
2	ハイフローン 防滑工法	2,500円	1	ハイフローンプライマー	15kg	0.2	ハイフローン ハイフローンシンナー にて40%希釈 ※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	ハイフローン	15kg	0.15	
				ハイフローンシンナー	16ℓ	0.06	
			3	フロー珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	ハイフローン	15kg	0.2	
				ハイフローンシンナー	16ℓ	0.08	
5	ハイフローン	15kg	0.2				
ハイフローンシンナー	16ℓ	0.08					

床塗材シリーズ

2液水性速乾ウレタン床用塗料 — フローンナルサット

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンナルサット コーティング工法 (コンクリート面)	2,700円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	
		2	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
		3	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
2 強化コンクリート面 コーティング工法	2,800円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
		2	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
		3	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
3 フローンナルサット コーティング工法 (既存塗膜面の塗替え)	2,200円	1	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
		2	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
4 フローンナルサット プラチップ仕上げ (コンクリート面)	3,200円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	
		2	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
			フローンプラチップ	2kg	0.0075	
		3	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
フローンプラチップ	2kg		0.0075			
5 フローンナルサット 防滑(追吹付)工法 (コンクリート面)	4,300円	1	フローンNSプライマー	15kg	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンナルサット	13.2kgセット	0.15	
		3	フローン珪砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
		4	フローンナルサット	13.2kgセット	0.2	
		5	フローンナルサット	13.2kgセット	0.2	
6 クリヤーコーティング工法 (コンクリート面)	3,300円	1	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
		2	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
		3	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
7 クリヤー仕上げ工法 (塗膜保護)	別途	1	各種プライマー	床塗材各種仕様を参照して下さい		
		2	各種塗膜			
	2,200円	3	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
		4	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
8 防滑(追吹付)工法 (コンクリート面)	4,000円	1	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
		3	フローンクリヤー塗料用骨材(追吹付)※	1kg	0.02~0.03	
		4	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
9 磁器タイル面 コーティング工法	2,200円	1	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
		2	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	
10 磁器タイル面 防滑工法	3,000円	1	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
		2	フローンクリヤー塗料用骨材(追吹付)※	1kg	0.02~0.03	
		3	フローンナルサットクリヤー	14kgセット	0.1~0.15	

床塗材シリーズ

2液水性ウレタン樹脂床用塗料 — フローンクイックF

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	フローンクイックF 軽防滑工法 (コンクリート面)	2,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンクイックF	16.5kgセット	0.2	
			3	フローンクイックF	16.5kgセット	0.2	
2	フローンクイックF 防滑工法	3,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシンガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンクイックF	16.5kgセット	0.15~0.2	
			3	フローン硅砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	フローンクイックF	16.5kgセット	0.2	
			5	フローンクイックF	16.5kgセット	0.2	

静電気帯電防止床用塗料(水性) — アースフローン水性

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	アースフローン 水性 コーティング工法	5,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	アースフローン水性	16kgセット	0.15	
			3	アースフローン水性	16kgセット	0.15	
			4	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
			5	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
2	アースフローン 水性 AW-1工法	9,200円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
				フローンパウダー	15kg	0.075	
			3	フローン55	18kgセット	1.5	
			4	アースフローン水性	16kgセット	0.15	
			5	アースフローン水性	16kgセット	0.15	
			6	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025	
7	アースフローン仕上ワックス	15kg	0.025				

床塗材シリーズ

1液速乾水性コアシェル型床用塗料 — フローンアクアファースト

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンアクアファースト コーティング工法 (コンクリート面)	1,800円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.15	
2 フローンアクアファースト ミキシング防滑工法 (コンクリート面)	2,500円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6号	15kg	0.05	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.25	
フローン珪砂 6号	15kg		0.05			
3 フローンアクアファースト コーティング工法 (密粒アスファルトコンクリート面)	2,200円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
4 フローンアクアファースト 防滑工法 (密粒アスファルトコンクリート面)	3,400円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.8	表面状態により使用量が 変わります
			フローン珪砂 6号	15kg	0.8	
		2	フローンアクアファースト	15kg	0.3	
			フローン珪砂 6号	15kg	0.15	
5 フローンアクアファースト 吹付け防滑工法 (開粒アスファルトコンクリート面)	3,000円	1	フローンアクアファースト	15kg	0.5	※リシンガン (口径 4mm φ)
		2	フローン珪砂 6号	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト	15kg	0.5	
		4	フローン珪砂 6号	15kg	0.15	

※ アスファルトの施工について、排水性アスファルトへの施工はお問い合わせ下さい。

1液速乾水性コアシェル型床用塗料 — フローンアクアファースト遮熱

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 フローンアクアファースト遮熱 コーティング工法 (コンクリート面)	2,600円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.15	
		3	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.15	
2 フローンアクアファースト遮熱 ミキシング防滑工法 (コンクリート面)	3,300円	1	フローン水性プライマーF	15kg	0.15	
		2	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.25	
			フローン珪砂 6号	15kg	0.05	
		3	フローンアクアファースト遮熱	15kg	0.25	
フローン珪砂 6号	15kg		0.05			

床塗材シリーズ

1液水性無機質系カラー床用塗料 — フローンアクアストリート

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	フローンアクアストリート 軽防滑工法 (コンクリート・モルタル面)	3,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15	
			2	フローンアクアストリート	16kg	0.3	
			3	フローンアクアストリート	16kg	0.3	
			4	トップクリヤー	5kg	0.1	

2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料 — フローンアクアエポ

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	フローンアクアエポ コーティング工法	2,400円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	
			2	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
			3	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
2	フローンアクアエポ 防滑工法	3,700円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	フローンアクアエポ	15kgセット	0.15	
			3	フローン硅砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	フローンアクアエポ	15kgセット	0.2	
			5	フローンアクアエポ	15kgセット	0.2	

1液水性アクリル薄膜床用塗料 — 水性フロアー

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/㎡	備 考
1	水性フロアー コーティング工法	1,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15	
			2	水性フロアー	16kg	0.15	
			3	水性フロアー	16kg	0.15	
2	水性フロアー コーティング工法 密粒アスファルトコンクリート面	2,000円	1	水性フロアー	16kg	0.3	表面状態により使 用量が変わります
			2	水性フロアー	16kg	0.3	
3	水性フロアー 防滑工法	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15	※リシガン (口径3~4mmφ)
			2	水性フロアー	16kg	0.15	
			3	フローン硅砂6号または7号(追吹付)※	15kg	0.3	
			4	水性フロアー	16kg	0.2	
			5	水性フロアー	16kg	0.2	

床塗材シリーズ

下塗り材シリーズ

材 料 名	設計単価/㎡	容 量	使用量 kg/㎡	用 途 ・ 目 的
1 フローンプライマーH	1,000円	30kgセット	0.3	床材用プライマー 2回塗り
2 フローンプライマーSP	1,200円	30kgセット	0.3	床材用速乾性プライマー
3 フローンプライマーUS	500円	15kg	0.15	ウレタン塗り重ね用プライマー
4 フローン油面用プライマー	1,500円	13kgセット	0.4	油面用プライマー 2回塗り
5 フローン水系油面用プライマー	1,400円	8.4kgセット (硬化促進剤込)	0.3	環境配慮型、油面用プライマー
6 ハイフローンプライマー	400円	15kg	0.2	ハイフローン用プライマー
7 フローンフィラーコテ用	1,800円	15kgセット	1.0	0.5~1.0mmの不陸調整材
8 フローンフィラーローラー用	1,300円	12.5kgセット	0.6	0.5mm以下の不陸調整材
9 フローンエコプラ速乾	600円	12kgセット	0.15	強化コンクリート、磁器タイル、モルタル面用プライマー
10 カチオン浸透エポプライマー	500円	15kg	0.15	水性架橋・高浸透性型プライマー
11 フローン水性プライマーF	500円	15kg	0.15	フローンアクアファースト用プライマー
12 フローンNSプライマー	500円	15kg	0.15	フローンヌルサット用コンクリート面用プライマー
13 フローンHRプライマー	1,500円	20kgセット	0.4	エポキシ樹脂系下地調整材
14 フローンHRプライマーTXフリー	1,600円	20kgセット	0.4	環境配慮型、エポキシ樹脂系下地調整材
15 遮熱サビ止めプライマー	600円	18kgセット	0.16	無鉛・遮熱性、特殊エポキシ樹脂サビ止めプライマー

副資材シリーズ

材 料 名	容 量	用 途 ・ 目 的
1 フローンエポパテ	4kgセット	亀裂、穴等の補修材
2 フローンシーリング	1ケース(0.32×10本)	ノンブリードタイプ ウレタンシーリング材
3 フローンオイルクリーナーSP	18kg	油洗浄用クリーナー
4 アースフローン仕上ワックス	15kg	アースフローン用 仕上げワックス
5 フローンパウダー	15kg、5kg	プライマー混入粉体
6 フローン55用希釈剤	2.7kg	低温時のフローン55の希釈剤
7 フローンエポキシ硬化促進剤	0.5kg	低温時のエポキシ硬化促進剤
8 アクリルウレタン用硬化促進剤	1kg	低温時のAUコートの硬化促進剤
9 フローンローラーNo.1	1ケース(5本)	フローンエポローラー専用ローラー
10 フローンプラチップ・フローンプラチップL	2kg	ローラー工法用骨材
11 ワックス剥離液	14kg	ワックス除去用 剥離液
12 ケミベスト FD-380	5kg	床材 だれ止め用(フローン22、フルトップは除く)
13 フローン硅砂5号・6号・7号	15kg	防滑用骨材
14 フローンクリヤー塗料用骨材	1kg、0.3kg	防滑用骨材
15 アース用銅板	5cm×5cm銅板と2mリード線	静電気対策接地用

東日本塗料株式会社



本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 技術研究所
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063

URL <http://www.hnt-net.co.jp>



2023.04. 1,000(洋)