

2022

3

積算単価表

- 内外装シリーズ
- 一般塗料シリーズ
- 下塗り材シリーズ

HIGASHI NIPPON TORYO PAINT PRODUCTS

INFORMATION

- 価格実施＝2022年4月1日
- 各製品をご使用の際は必ずカタログをご参照下さい。
- 価格有効期限＝次回改正まで
- 記載価格は、300㎡以上を規準とします。
- 下地処理・養生代・足場代・諸経費は別途見積となります。
- 設計単価には、消費税は含みません。
- 施工現場の下地条件、温度条件により
施工方法及び単価も異なります。

遮熱シリーズ

シリコン変性反応硬化型アクリルエマルジョン断熱塗材 — 断熱コートEX

【屋根面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コートEX 波形スレート屋根面	4,100円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
2 断熱コートEX トタン・鋼板屋根面	4,200円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
3 断熱コートEX 防水仕様	4,400円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
		2	端末テープ	75mm×25m	—	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	
		4	断熱コートEX	10kg	0.5kg 注1	

注1=工法はエアレス塗装の場合。

※ 淡色を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

【壁面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コートEX 壁紙面:スチップル仕上	6,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コートEX	10kg	0.5kg	
		3	断熱コートEX	10kg	0.5kg	

※ 淡色を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

シリコン変性反応硬化型アクリルエマルジョン断熱塗材 — 断熱コート

【屋根面】

工 法 名	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コート 波形スレート屋根面	5,400円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
2 断熱コート トタン・鋼板屋根面	5,500円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kg	0.16kg	
		2	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
3 断熱コート 防水仕様	5,700円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kg	0.16kg	
		2	端末テープ	75mm×25m	—	
		3	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		4	断熱コート(白)	10kg	0.5kg 注1	
		5	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		6	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	

注1=工法はエアレス塗装の場合。

※ 断熱コートの白を基準に積算しています。濃色については割高となりますのでお問い合わせください。

遮熱シリーズ

【壁面】

工 法 名	設計単価	工程	使用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1 断熱コート スチップル状仕上	5,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.8kg	
		3	断熱コート	10kg	0.8kg	
2 断熱コート ユズ肌状仕上	3,800円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.5kg	
		3	断熱コート	10kg	0.5kg	
3 断熱コート 壁紙面:スチップル仕上	3,800円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	断熱コート	10kg	0.5kg	
		3	断熱コート	10kg	0.5kg	

※トップコート仕上げの場合、遮熱シリコントップ II 2,000円/m²、スーパートップ遮熱2,400円/m²各々アップします。

※下塗りにセイフティフィラーを使用の場合は、500円/m²アップします。

遮熱屋根材シリーズ

分 類	工 法 名	設計単価	工程	使用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
高耐候性溶剤型 ハルスハイブリッド	1 スーパートップ遮熱 金属面	3,000円	1	遮熱サビ止めプライマー	18kgセット	0.16kg	
			2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
			3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
水性反応硬化型 ウレタン変性アクリル	2 ツインコートS-4 折板・カラートタン・鋼板屋根面	2,000円	1	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
			2	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
	3 ツインコートS-4 コロニアル・モニエル瓦 セメント瓦・波型スレート面	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
			2	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
			3	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
	4 ツインコートS-4 釉薬瓦・素焼瓦等・粘土瓦面	2,600円	1	水性エクセルプライマー	12kg	0.15kg	
			2	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
			3	ツインコートS-4	15kg	0.15kg	
	5 ツインコートS-4 アスファルトシングル面	3,800円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.3kg	
			2	ツインコートS-4	15kg	0.3kg	
3			ツインコートS-4	15kg	0.3kg		
水性反応硬化型 アクリルシリコン	6 シリコンクール コロニアル・セメント瓦・波型スレート面	2,300円	1	カワラプライマー	15kg	0.15kg	
			2	シリコンクール	15kg	0.15kg	
			3	シリコンクール	15kg	0.15kg	
	7 シリコンクール 釉薬瓦・カラートタン面	2,400円	1	エクセルプライマーII	16ℓ	0.12kg	
			2	シリコンクール	15kg	0.15kg	
			3	シリコンクール	15kg	0.15kg	
	8 シリコンクール アスファルトシングル面	3,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.3kg	
			2	シリコンクール	15kg	0.3kg	
			3	シリコンクール	15kg	0.3kg	

工法はエアレス塗装の場合。

※プライマーの使用量は標準値です。瓦の劣化度合いによって塗回数・使用量が増加する可能性があります。

※鉄部にサビがある場合はサビを完全除去し、遮熱サビ止めプライマーを別途下塗りして下さい。

内外装シリーズ

遮熱外装シリーズ

分類	工法名	設計単価	工程	使用材料	容量	使用量 kg/m ²	備考
高耐候性溶剤型 ハルスハイブリッド	1 スーパートップ遮熱	3,000円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
			2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
			3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
水性反応硬化型 アクリルシリコン	2 遮熱シリコントップⅡ コンクリート・モルタル面	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	

内外装トップコートシリーズ

工法名	設計単価	工程	使用材料	容量	使用量 kg/m ²	備考
1 スーパートップ遮熱	3,000円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
		2	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
		3	スーパートップ遮熱	15kgセット	0.15kg	
2 遮熱シリコントップⅡ	2,500円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
		3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
3 シリコントップⅡ	2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
		3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
4 ウレタントップ水性	2,000円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	ウレタントップ水性	15kg	0.15kg	
		3	ウレタントップ水性	15kg	0.15kg	
5 弾性トップ14	2,600円	1	エクセルプライマーⅡ	16ℓ	0.12kg	
		2	弾性トップ14	15kgセット	0.15kg	
		3	弾性トップ14	15kgセット	0.15kg	

1液水性艶有弾性上塗塗料 — フローンプロテクトコート

工法名	設計単価	工程	使用材料	容量	使用量 kg/m ²	備考
1 フローンプロテクトコート 旧塗膜面(各種エマルジョン塗料、 吹付タイル、弾性塗材等) 下地面(コンクリート、モルタル 窯業系サイディングボード)	2,200円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.15kg	
		2	フローンプロテクトコート(艶有・半艶)	15kg	0.15kg	
		3	フローンプロテクトコート(艶有・半艶)	15kg	0.15kg	

環境配慮型超低臭水性反応硬化型塗料 — アクアレスメル・アクアレスメル抗菌

工法名	設計単価	工程	使用材料	容量	使用量 kg/m ²	備考
1 アクアレスメル (艶消・半艶・艶有)	1,500円	1	レスメルシーラー	15kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
2 アクアレスメル抗菌 (艶消・半艶・艶有)	1,800円	1	レスメルシーラー	15kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	

内外装シリーズ

工 法 名	設計単価	工程	使用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
3 アクアレスメル (艶消・半艶・艶有) 金属面	1,500円	1	水性サビ止めプライマー	16kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル	15kg	0.15kg	
4 アクアレスメル抗菌 (艶消・半艶・艶有) 金属面	1,800円	1	水性サビ止めプライマー	16kg	0.15kg	
		2	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	
		3	アクアレスメル抗菌	15kg	0.15kg	

水性上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー — セイフティフィラー

工 法 名	上 塗 材	設計単価	工程	使用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
旧塗膜を 活かす 工法	1 遮熱シリコントップⅡ	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	2 シリコントップⅡ	2,700円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg	
			2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
3 フローンプロテクトコート	2,700円	1	セイフティフィラー	15kg	0.7kg		
		2	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		
		3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		
スチップル 状仕上	4 遮熱シリコントップⅡ	3,300円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	5 シリコントップⅡ	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			3	シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
6 フローンプロテクトコート	3,000円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg		
		2	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		
		3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		
斑状仕上	7 遮熱シリコントップⅡ	4,400円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg	
			3	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
			4	遮熱シリコントップⅡ	15kg	0.15kg	
	8 シリコントップⅡ	4,100円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg	
			2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg	
3			シリコントップⅡ	15kg	0.15kg		
4			シリコントップⅡ	15kg	0.15kg		
9 フローンプロテクトコート	4,100円	1	セイフティフィラー	15kg	1.5kg		
		2	セイフティフィラー	15kg	1.0kg		
		3	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		
		4	フローンプロテクトコート	15kg	0.15kg		

内外装・一般塗料・屋根材

水性・溶剤上塗材兼用壁面多機能微弾性フィラー — セイフティフィラー耐溶剤型

工 法 名		上 塗 材	設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
旧塗膜を活かす 工法	1	スーパートップ遮熱	3,500円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	0.7kg	
				2	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
				3	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
	2	弾性トップ14	3,100円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	0.7kg	
				2	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
				3	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
スチップル 状仕上	3	スーパートップ遮熱	3,900円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	1.5kg	
				2	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
				3	スーパートップ遮熱	15kg	0.15kg	
	4	弾性トップ14	3,500円	1	セイフティフィラー耐溶剤型	16kg	1.5kg	
				2	弾性トップ14	15kg	0.15kg	
				3	弾性トップ14	15kg	0.15kg	

2液型ポリウレタン樹脂塗料 — ウレコート

工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	ウレコート 金属面エナメル仕上	2,000円	1	ウレコート金属用プライマー	24kgセット	0.13kg	
			2	ウレコートエナメル	24kgセット	0.13kg	
			3	ウレコートエナメル	24kgセット	0.13kg	
2	ウレコート 木部面エナメル仕上	2,000円	1	ウレコートサーフェサー	24kgセット	0.15kg	
			2	ウレコートエナメル	24kgセット	0.13kg	
			3	ウレコートエナメル	24kgセット	0.13kg	
3	ウレコート 木部面クリアー仕上	2,000円	1	ウレコートクリアー	24kgセット	0.12kg	
			2	ウレコートクリアー	24kgセット	0.12kg	
			3	ウレコートクリアー	24kgセット	0.12kg	

屋根材シリーズ

分 類	工 法 名		設計単価	工程	使 用 材 料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
水性反応硬化型 アクリルシリコン	1	シリコン水性カワラ コロニアル・セメント瓦・波型スレート面	2,100円	1	カワラプライマー	15kg	0.15kg	
				2	シリコン水性カワラ	15kg	0.15kg	
				3	シリコン水性カワラ	15kg	0.15kg	
	2	シリコン水性カワラ アスファルトシングル面	2,700円	1	カチオン浸透エポプライマー	15kg	0.3kg	
				2	シリコン水性カワラ	15kg	0.3kg	
				3	シリコン水性カワラ	15kg	0.3kg	
弱溶剤型 アクリルシリコン	3	HNTシリコンルーフ コロニアル・セメント瓦・波型スレート面	2,700円	1	HNTルーフプライマー	14kg	0.2kg	
				2	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
				3	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
	4	HNTシリコンルーフ 金属面	2,700円	1	HNTルーフサビ止めプライマー	16kg	0.16kg	
				2	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
				3	HNTシリコンルーフ	14kgセット	0.15kg	
溶剤型アクリル	5	カワラコート コロニアル・セメント瓦・波型スレート面	2,200円	1	カワラプライマー	15kg	0.15kg	
				2	カワラコート	15kg	0.1kg	
				3	カワラコート	15kg	0.1kg	
	6	カワラコート 釉薬瓦・素焼瓦・粘土瓦面	2,300円	1	エクセルプライマーII	16ℓ	0.1kg	
				2	カワラコート	15kg	0.1kg	
				3	カワラコート	15kg	0.1kg	

工法はエアレス塗装の場合。

※プライマーの使用量は標準値です。瓦の劣化度合いによって塗回数・使用量が増加する可能性があります。

※鉄部にサビがある場合はサビを完全除去し、遮熱サビ止めプライマーを別途下塗りして下さい。

※カワラコートは一度に厚塗りしないでください。標準使用量及び規定塗り回数で仕上げる方が、塗り上がり、耐久性とも向上します。

落書き簡単除去塗料 — スカイクリヤー

工 法 名	設計単価	工程	使用材料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	5,800円	1	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15kg	
		2	フローンエコプラ速乾	12kgセット	0.15kg	
		3	AUコート	15kgセット	0.12kg	
		4	AUコート	15kgセット	0.12kg	
		5	スカイクリヤー	12kgセット	0.12kg	
2	4,200円	1	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15kg	
		2	AUコートクリヤー	15kgセット	0.15kg	
		3	スカイクリヤー	12kgセット	0.12kg	

下塗り材シリーズ

工 法 名	設計単価	工程	使用材料	容 量	使用量 kg/m ²	備 考
1	500円	1	カチオン浸透エポプライマー	4kg、15kg	0.15kg	
2	500円	1	レスメルシーラー	4kg、15kg	0.15kg	
3	600円	1	水性エクセルプライマー	1kg、4kg、12kg	0.1kg	
4	600円	1	エクセルプライマーII	4ℓ、16ℓ	0.1kg	
5	500円	1	カワラプライマー	15kg	0.15kg	
6	800円	1	カワラフィラー	15kg	0.5kg	
7	600円	1	フローンエコプラ速乾	3kg、12kgセット	0.15kg	
8	600円	1	遮熱サビ止めプライマー	6kg、18kgセット	0.16kg	
9	500円	1	水性サビ止めプライマー	3kg、16kg	0.15kg	
10	1,000円	1	セイフティフィラー (ウールローラー)	15kg	0.7kg	
11	1,300円	1	セイフティフィラー (砂骨材ローラー)	15kg	1.5kg	
12	1,100円	1	セイフティフィラー耐溶剤型 (ウールローラー)	16kg	0.7kg	
13	1,500円	1	セイフティフィラー耐溶剤型 (砂骨材ローラー)	16kg	1.5kg	

東日本塗料株式会社



本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3丁目25番18号 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場 技術研究所 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1丁目13番地 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目4番20号 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸3丁目7番9号 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島128番地-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063

URL <http://www.hnt-net.co.jp>



2022.10. 1,000(洋)