

ウォールバリア水性U+ (スズカファイン(株)製品)

素 材	窯業系サイディングボード
塗装仕様	

部 位	外 壁
規格・種別	ハイブリッドラジカル制御形超低汚染水性1液反応硬化形ウレタン樹脂系塗料

1.商品構成

工 程	塗 料 名	色 相	容 量	単 位	価 格	規 格
下 塗 り	WBリメークサーフEPO	白	15.00	kg	¥7,800	
上 塗 り	ウォールバリア水性U+	淡彩色	15.00	kg	¥16,700	

2.塗装工程及び塗装条件

工 程	荷 姿		塗装方法	調合割合 清水(%)	塗布量 kg/m <sup>2</sup>	塗面積 (m <sup>2</sup> /缶)	塗装間隔 (23°C)
	容 量	単 位					
下地調整							
高圧洗浄							
1 下 塗 り	15.00	kg	ローラー	3% ~ 5%	0.20 ~ 0.40	38 ~ 75	3時間以上・日以内
2 上塗り1回目	15.00	kg	刷毛・ローラー	5% ~ 15%	0.12 ~ 0.20	75 ~ 125	3時間以上・日以内
3 上塗り2回目	15.00	kg	刷毛・ローラー	5% ~ 15%	0.12 ~ 0.20	75 ~ 125	38 ~ 63 最終養生24時間以上

3.材料費及び使用数量 施工面積 m<sup>2</sup> 労務費

工 程	塗布量 kg/m <sup>2</sup>	必要量 kg	必要缶数	材 料 費		副資 材費	材料費 合 計	1日の 施工面積	労務費		現場 経費	一般 管理費	合 計
				材料比率	m <sup>2</sup> 単価				歩掛り	円			
下地調整								m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
高圧洗浄								m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1 下 塗 り	0.40	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 上塗り1回目	0.20	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 上塗り2回目	0.16	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
								m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
※施工単価には架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。							#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

副資材 材料費 0% とする。 工事費・現場経費 材料費 0% 労務費 0% とする。 一般管理費及び利潤は小計の 0% とする。

【工事明細 単価/m<sup>2</sup>】

1 材料費	#DIV/0!	#DIV/0!	3 現場管理費	#DIV/0!	#DIV/0!
2 労務費	#DIV/0!	#DIV/0!	4 一般管理費及び利潤	#DIV/0!	#DIV/0!

工事費合計

#DIV/0! / m<sup>2</sup>  
#DIV/0! / 0.00 m<sup>2</sup>