

# 鋼板屋根塗替え施工価格

素 材	金属系素地
塗装仕様	下塗り1回・上塗り2回

部 位	屋根
規格・種別	弱溶剤形1液フッソ樹脂塗料

## 1.商品構成

工 程	塗 料 名	色 相	容 量	単 位	数 量	単 価	価 格	規 格
下 塗 り	1液ワイドさびストップ	各 色	16.00	kg			¥0	
上 塗 り	1液ワイドルーフセラF	黒	14.00	kg			¥0	
溶 剤	塗料用シンナーA		16.00	L			¥0	

## 2.塗装工程及び塗装条件

工 程	荷 姿		塗装方法	調合割合 (%)	塗布量 kg/m <sup>2</sup>	塗面積(m <sup>2</sup> /缶)		塗装間隔 (23°C)
	容 量	単 位				1回塗り	2回塗り	
下地調整 高圧洗浄	ディスクサンダーなどの電動工具を主体とし、スクレーパー、ワイヤーブラシ、皮スキ等手工具を併用して、錆・劣化塗膜などを除去する。							
1 下 塗 り	16.00	kg	刷毛・ローラー スプレー	0% ~ 5%	0.12 ~ 0.18	89 ~ 134	44 ~ 67	3時間以上
2 上塗り1回目	14.00	kg	刷毛・ローラー スプレー	0% ~ 5%	0.10 ~ 0.16	88 ~ 140	44 ~ 70	16時間以上・1ヶ月
3 上塗り2回目	14.00	kg	刷毛・ローラー スプレー	0% ~ 5%	0.10 ~ 0.16	88 ~ 140		最終養生24時間以上

## 3.材料費及び使用数量 施工面積 m<sup>2</sup> 労務費

工 程	塗布量 kg/m <sup>2</sup>	必要量 kg	必要缶数	材 料 費			副資 材費	材料費 合計	施工面 積/日	労務費		現場 経費	一般 管理費	合 計
				材料比率	m <sup>2</sup> 単価					人工	円			
下地調整 高圧洗浄									m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1 下 塗 り	0.18	0.00	0.00	0.00	¥0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 上塗り1回目	0.16	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 上塗り2回目	0.13	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	m <sup>2</sup>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 溶 剤	0.02	0.00	0.00	0.00	¥0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
※施工単価には架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

副資材 材料費 とする。 工事費・現場経費 材料費 労務費 とする。 一般管理費及び利潤は小計の とする。

### 【工事明細 単価/m<sup>2</sup>】

1 材料費	#DIV/0!	#DIV/0!
2 労務費	#DIV/0!	#DIV/0!

3 現場管理費	#DIV/0!	#DIV/0!
4 一般管理費及び利潤	#DIV/0!	#DIV/0!

### 工事費合計

#DIV/0!	/ m <sup>2</sup>
#DIV/0!	/ 0.00 m <sup>2</sup>